



CARATTERISTICHE

Accessibilità unicamente anteriore
 Cassoncini in lamiera pressopigata da 20/10 da 230x650, oppure 330x650. Per manipolatori ad incasso frontale cassoncini di lunghezza ridotta a 530mm.
 Sedile senza molleggio
 Schienale con inclinazione regolabile
 Supporto regolabile in altezza +90mm
 Rivestimento in similpelle microforata nera resistente alla usura e, come per le imbottiture in schiuma poliuretanic, conformi alle normative CEE per quanto riguarda la resistenza alla fiamma ed appartenenti a classi di tollerabilità dei fumi. (BS EN ISO 9001; 1994-EN ISO 9001; 1994 ISO 9001; 1994) SIP norma ISO 5353.
 EQUIPAGGIAMENTO INTEGRATIVO
 Braccioli regolabili e ribaltabili.
 Poggiatesta

< > QUOTE CON CASSONI RIDOTTI

N° POS	PEZZI	DENOMINAZIONE		MATERIALE	UNI	N° DIS	PESO	NOTE
REVISIONI	4	SIGLE	DATA					DISEGNATO G.B.
	3							SCALA 10
	2							CONTROLLATO P.G.
	1							DATA
	0							VISTO Nov' 2006
SINERGIT sinergismo industriale tecnologico MILANO				PROPRIETA' RISERVATA - A termini di legge la SINERGIT Srl si riserva la proprieta' del presente disegno che pertanto non puo' essere nè riprodotto ne' comunicato a terzi, senza la espressa preventiva autorizzazione della SINERGIT Srl.				
POSTO DI AZIONAMENTO FISSO				COMESSE	SOST.IL	RICAV.DA S200127		
INSIEME PF 2-80					SOST.DA	CO.		
						300163	REV.	